

Prefiltro de agua autolimpiante

¡Filtra los peligros desde la fuente!

La primera protección en la tubería de entrada de agua de tu casa.



Descripción del producto:

Este prefiltro de sedimentos incorpora una malla de acero inoxidable con una capacidad de filtración de **40 micrones**, ideal para eliminar más del **99% de partículas grandes** presentes en el agua, como **arena, óxido, barro y turbiedad**. Reduce la carga de trabajo de los sistemas de filtrado principales y protege de forma efectiva tus **artefactos y electrodomésticos**: calefones, filtros de agua, lavadoras, lavavajillas, grifería y duchas.

Además, incluye un **cartucho recargable de polifosfato Siliphos** de difusión lenta, que ayuda a **prevenir la formación de sarro** en cañerías y equipos, extendiendo su vida útil.

Limpieza fácil y rápida: solo abre la válvula de drenaje durante al menos 30 segundos para enjuagar el sistema sin necesidad de desmontar nada, manteniendo así un rendimiento óptimo de filtración.

Características básicas:

Aplicación:	Reduce partículas del agua en toda la casa. Evita los sedimentos y da mayor vida útil a los aparatos.
Protege:	Protege la ropa y la piel, especialmente bebés y personas alérgicas. Protección del medio ambiente.
Malla de filtro:	Malla de acero inoxidable 316
Precisión del filtro	40-60 Micrón
Material carcasa:	Policarbonato transparente de Ingeniería Aeroespacial, Estándar Europeo. Sin BPA, alcanza categoría alimenticia.
Material Diámetros de entrada y salida:	Latón, Ø 1"
Caudal:	2.600 – 4.200 Litros/hora
Presión:	1 – 16 bar (Manómetro incluido)
Temperatura:	5°C - 45°C



- Retrolavado fácil / sin desmontar.
- Purga del sedimento al enjuague.
- Prolonga la vida útil de los elementos del filtro. No pierda tiempo en el mantenimiento. Se recomienda que el ciclo de retrolavado sea de 15 a 30 días, solo abra la válvula de drenaje durante al menos 30 segundos para realizar el autolavado y limpie todo el sistema para garantizar el efecto de filtración.
- Realizar una limpieza manual del filtro completo cada 6 meses.

Primera etapa en filtración del agua para la casa.

Vida útil esperada: alrededor de 10 años.

El prefiltro de Sedimentos suele instalarse detrás del medidor de agua, es el primer equipo de filtración para agua doméstica.

