

Soplador Canal lateral

SANISmart

Modelo 710 – 3 HP 220 V

Soplador de aire de aluminio fundido a presión ADC12, excelente disipación de calor
Motor eléctrico de 2 polos con IP55 y Aislamientos clase F
Doble uso: succión y soplado
Superficie compacta
Libre de mantenimiento
Larga vida útil y bajo nivel de ruido
24h en servicio continuo
100% sin olor a aceite
Protección del medio ambiente
Antivibración
Cojinete de funcionamiento más frío
Diseño equilibrado de rodamientos duales
Fácil instalación




Para asegurar el buen funcionamiento y larga vida útil del soplador, **cada modelo incluye el Kit de accesorios**. El Kit se presenta en dos versiones: **Kit Malla o Kit Sombrero**. La configuración completa, permite tener todos los accesorios necesarios para instalar su equipo sin pérdida de tiempo y optimizar su instalación.

Esto además de proteger su equipo asegurará la garantía.

Modelo	Frecuencia (Hz)	Poder (Kilovatios)	voltaje (V)	Amperes (A)	HP	Flujo de aire máximo (m³ / h)	Max Vacío (mbar)	Max Compresor (mbar)	(DB)	(Kg)	Outlet size
SCL 710 3HP 230V	50	2.2	230	12.8	3	318	-190	190	72	30	2"

Dimensiones:



Curva:

Gráfico de selección de vacío 50 HZ




Gráfico de selección del compresor 50 HZ

